231 ENCAUSTO

АКРИЛОВАЯ ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

ИНТЕРЬЕРЫ

www.giolli-official.ru

ENCAUSTO - покрытие на основе мраморной пудры, извести и акриловых смол. Только для внутреннего использования. Материал имеет пастообразную текстуру, благодаря различным техникам нанесения ENCAUSTO можно создавать множество декоративных эффектов, от минималистичных до классических, подобных венецианской штукатурке. Превосходно ложится и имеет самовыравнивающий эффект, обладает свойствами воздухопроницаемости, низкой загрязняемостью, устойчивости к плесени и бактериям.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,05 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 7-8
Масса твердого вещества:	30,40% ± 1%
Растворитель:	вода
Блеск:	40± 2

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести материал ENCAUSTO согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +40°C и не менее +5°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности	Не более +35°C и не менее +5°C, поверхность сухая.
Разведение:	Готов к использованию

Доступные фасовки:

5кг, 20кг

Доступные базы:

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

Колеровка :

Материал поставляется в базе Neutra - прозрачная для колеровки, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу колеровочными пастами GIOLLI. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежании различия оттенков.

Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные известковые наполнители, пигменты

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C , защита от мороза.

Инструменты:	Кельма из нержавеющей стали
Количество слоев:	2-3 слоя в зависимости от необходимого эффекта
Расход:	~0,8-1,2 кг/м2 в три слоя
Рекомендуемая грунт - подложка:	ACRILFIX
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время работы:	25 минут
Время высыхания поверх ности:	1,5 часа при +23^{o} и относительной влажности 65%
Полное высыхание:	8-10 часов
Способ нанесения:	Для достижения наилучшего результата нанести три слоя Encausto с интервалом 8-10 часов каждый слой. Нанесите первый и второй слой специальной кельмой из нержавеющей стали. Третий слой нанесите ENCAUSTO, перекрывая мазки шпателем, чтобы зафикировать натяжение и удалите излишки материала. Распределите продукт идеально чистым шпателем для достижения необходимого блеска.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащиеся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.