

230 IL DUCALE

СИЛОКСАНОВОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ



www.giolli-official.ru

Декоративная, дышащая и водостойкая краска для внутренних и внешних работ. IL DUCALE содержит силиконовые смолы с эффектом полупрозрачности. Входящий в состав силиксан создает не пленочный защитный слой с высокой микропористостью, позволяющий стене дышать и испарять любую влагу.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,27 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 8,5
Масса сухого вещества:	48,27%
Блеск:	40 ± 2
Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда	10.000 сПз ± 1.000 сПз
Растворитель:	вода

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L или FONDO R, разбавленной на 20-30% водой, валиком в 1-2 слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. Разведение грунтовок и расход материалов зависит от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
7. Нанести материал IL DUCALE согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 10л

Доступные базы:

NEUTRA / ПРОЗРАЧНАЯ

Колеровка :

Материал поставляется в базе NEUTRA - прозрачная для колеровки, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу IL DUCALE колеровочными пастами GIOLLI. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки.

Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные наполнители и пигменты.

Финишная защита:

DECOTECH CA 05
DECOTECH CA 01
GIOLLI SOFT TOUCH

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимум +36°C, защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

Температура окружаю - щей среды:	Не более +40°С и не менее +5°С, с относи - тельной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности	Не более +35°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
Инструменты:	Кисть, губка, перчатка
Количество слоев:	1-2 слоя
Разведение:	первый слой на 40-50% водой, второй на 70-80%
Расход:	~ 8м ² /л в два слоя. Расход указан при нане - сении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.
Рекомендуемая грунт - подложка:	FONDO L или FONDO R
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время обработки после нанесения:	Около 15 мин
Время высыхания поверх - ности:	1.5 часа при +23 С и относительной влаж - ности 65% .
Полное высыхание:	6-8 часов
Способ нанесения:	Распределить равномерно IL DUCALE по поверхности, как самостоятельное покры - тие на FONDO L , или использовать как защитный слой для придания декоратив - ного эффекта и устойчивости к загрязне - ниям покрытиям на известковой основе. После высыхания первого слоя, в зависи - мости от необходимого декоративного эффекта, нанести второй слой кистью, губкой или перчаткой.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giollì srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giollì не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.