


www.giolli-official.ru

165 FONDO L

ФОНОВАЯ ГРУНТ-ПОДЛОЖКА

ИНТЕРЬЕРЫ

Высококачественный грунт-подложка для внутренних работ, на базе акриловых смол с повышенным содержанием двуоксида титана. Обладает очень высокой укрывистостью и характеризуется особой пластичностью, благодаря чему продукт имеет густую консистенцию, легко наносится и обладает повышенной эластичностью. Высокие качественные характеристики были разработаны с целью сделать его идеальным грунтом для последующего нанесения таких декоративных материалов, как: NUVOLA, ARGENTEA, ANTICO RIFLESSO SABBIAIO, OCEANO, ZEN EMOTION, IL DUCALE, SENSAZIONI, STUCCO ANTICO, ENCAUSTO.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,54 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 8,5
Масса сухого вещества:	64%
Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда	23.000 сПз ± 2.000 сПз
Блеск:	15 ± 2
Растворитель:	вода

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L, согласно инструкции по нанесению, валиком в один или два слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка, для создания однородной поверхности. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунты.

Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 10л

Доступные базы:

BIANCO / БЕЛАЯ

Колеровка :

Материал поставляется в базе Bianco для колеровки колеровочными пастами GIOLLI, также используется как неколерованный материал.

В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, пигменты.

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +40°С и не менее +5°С, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности:	Не более +35°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
Инструменты:	Кисть, валик
Количество слоев:	1-2 слоя
Разведение:	30-45% водой
Расход:	~12-14 м ² /л в один слой при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.
Рекомендуемая грунтовка:	ACRILFIX
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время высыхания поверхности:	2 часа при +23°С и относительной влажности 65%.
Полное высыхание:	4-6 часов
Способ нанесения:	Равномерно распределить валиком специальный грунт-подложку FONDO L, разбавленную в соответствии с инструкцией, по поверхности при помощи валика или кисти. При необходимости после высыхания первого слоя нанести второй слой.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предоставлена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда проверять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.