

018 OCEANO

СТРУКТУРНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА

ИНТЕРЬЕРЫ



www.giolli-official.ru

OCEANO - простая в нанесении декоративная акриловая краска с фактурным эффектом. Современный материал с пастообразной консистенцией, что позволяет наносить его даже на неровные поверхности, добиваясь разнообразных декоративных эффектов. Микроскопические перламутровые кристаллы в составе позволяют создавать эффектные декоративные фактуры, дающие мягкий блеск на свету. С OCEANO можно получить великолепные декоративные покрытия в широком диапазоне цветов.

Технические характеристики:

| | |
|---|--|
| Удельный вес: | 0,92 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета |
| pH | ± 8 |
| Масса сухого вещества: | 30,4% |
| Растворитель: | вода |
| Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда | 15.000 сПз ± 2.000 сПз |
| Блеск: | 40 ± 2 |

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1: 4.
6. Нанести специальную грунт-подложку FONDO L, разбавленную на 20-30% водой, валиком в один слой белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности. Разведение грунтовки и расход материала зависит от впитывающей способности поверхности. Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
7. Нанести материал OCEANO согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

Доступные фасовки:

1л - 2,5л - 5л - 10л

Доступные базы:

ARGENTO / СЕРЕБРО

Колеровка :

Краска поставляется в базе Argento, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу ARGENTEA колеровочными пастами GIOLLI. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные наполнители и пигменты.

Финишная защита:

DECOTECH CA 05
DECOTECH CA 01
GIOLLI SOFT TOUCH

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки EEC. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

| | |
|---|---|
| Температура окружаю - щей среды: | Не более +40°C и не менее +5°C, с относи- тельной влажностью воздуха не более 80%. |
| Температура поверхности | Не более +35°C и не менее +5°C, поверхность сухая. |
| Инструменты: | Шпатель, кельма |
| Количество слоев: | 1-2 слоя в зависимости от необходимого декоративного эффекта |
| Разведение: | Готов к применению, максимум 5% водой |
| Расход: | ~5 м2/л в два слоя. Расход указан при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью. |
| Рекомендуемая грунт- подложка | FONDO L |
| Очистка инструментов: | В теплой воде, сразу после использования. |
| Время высыхания поверх- ности: | 1,5 часа при +23 С и относительной влаж - ности 65% . |
| Полное высыхание: | 6-8 часов |
| Способ нанесения: | Нанести OCEANO кельмой по поверхности, равномерно распределяя материал. После высыхания первого слоя в зависимости от необходимого декоративного эффекта нанести второй слой. |

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.