

252 ZEN EMOTION

ДЕКОРАТИВНАЯ КРАСКА С КВАРЦЕВОЙ ПУДРОЙ

ИНТЕРЬЕРЫ



www.giolli-official.ru

Полуматовая декоративная краска со светотражающими вкраплениями с мягким переливом, легко наносится кельмой или кистью, в зависимости от выбранного декоративного эффекта. Декоративные стены ZEN EMOTION будут иметь равномерный цвет, но в то же время с приятно движимыми отблесками света, придаваемыми металлической пылью. С ZEN EMOTION можно получить великолепные декоративные эффекты в широком диапазоне цветов.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,3 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 8,5
Сухой остаток в массе:	30-40%
Вязкость по ротационному вискозиметру Брук-фильда	15.000 сПз ± 2.000 сПз
Блеск:	30 ± 2

Подготовка поверхности стен:

1. При нанесении на новую штукатурку необходимо убедиться, что поверхность должным образом высохла и выдержана не менее 4 недель. В случае необходимости укрепить основание специальными уплотняющими средствами.
 2. В случае нанесения на старые окрашенные поверхности следует провести механическую или ручную очистку поверхности от красок, которые плохо закреплены, щеткой или путем промывания поверхности от старой краски. Также удалить с помощью щетки скопление пыли.
 3. При наличии плесени произвести очистку специальными растворами.
 4. Выровнять неровности поверхности специальными штукатурками и смесями, нанести финишную шпатлевку в зависимости от типа поверхности до получения идеально плоской поверхности.
 5. Зашлифовать неровности поверхности наждачной бумагой и обеспылить акриловым фиксатором ACRILFIX, разбавленным водой в соотношении 1:4.
 6. Нанести специальную грунт - подложку FONDO L, разбавленной на 20-30% водой, валиком в два слоя белого цвета или того же оттенка, что и декоративная отделка для создания однородной поверхности.
- Не рекомендуется использовать другие грунтовочные краски.
7. Нанести материал ZEN EMOTION согласно инструкции по нанесению. Для определения расхода материала рекомендуется произвести пробу на отдельном участке окрашиваемой поверхности.

Доступные фасовки:

1л, 5л.

Доступные базы:

BN ARGENTO / СЕРЕБРО

Колеровка:

Материал поставляется в базе Argento - серебро для колеровки, также используется как неколерованный материал. Колеруется в цвета по каталогу ZEN EMOTION колеровочными пастами GIOLLI. В случае использования различных партий материала рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежании различия оттенков.

Состав материала:

Акриловые смолы в водной дисперсии, специальные наполнители и пигменты

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5 °C, максимально. Защита от мороза.

Инструкция по нанесению:

Температура окружаю - щей среды:	Не более +40°С и не менее +5°С, с относи - тельной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности:	Не более +35°С и не менее +5°С, поверхность сухая.
Инструменты:	Кисть, кельма, шпатель
Количество слоев:	2 слоя
Разведение:	не более 6% водой
Расход:	~ 5-6 м2/л в два слоя при нанесении на гладкие поверхности со средней впиты - вающей способностью.
Рекомендуемый грунт:	FONDO L
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время высыхания поверх - ности:	2 часа при +23 С и относительной влаж - ности 65% .
Полное высыхание:	6-8 часов
Способ нанесения:	Распределить ZEN EMOTION по поверх - ности, равномерно распределяя материал при нанесении первого слоя. После высы - хания первого слоя нанести второй - кистью круговыми плавными движениями или кельмой мазками в противоположных направлениях, создавая однородную поверхность.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений, опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.

