



**Linea GiolliDeco**

III edizione



# SENSAZIONI

Pittura acrilica perlescente  
per interni.

*Perlescent acrylic paint  
for interiors.*

## FORMULARIO

I colori di questo catalogo sono riproducibili anche con il Sistema Tintometrico Giolli.  
The colours in this catalogue can all be reproduced using the Giolli Colour System.

CODICE CODE	BASE	4,5 LT	0,75 LT
SA 2 XXX	ARGENTO	50 ML	8 ML
SA XXX	ARGENTO	25 ML	4 ML
SO XXX	ORO	25 ML	4 ML



SO 554



SA 506



SO 532



SA 518



SO 526



SA 548



SA 546



SO 530



SA 538



SA 504



SA 536



SA 542



SA 520



SA 522



SO 552



SO 516



SO 508



SA 2 516



SO 548



SA 510



SA 532



SO 560



SA 524



SO 504

**Sensazioni** è un sistema decorativo a base di resine acriliche con un elevato effetto perlescente in grado di impreziosire con le proprie variazioni cromatiche ogni ambiente. Sono presenti, in **Sensazioni**, degli speciali additivi che concorrono a far cambiare il tono della tinta a seconda dell'angolo di osservazione.

**Sensazioni** is a decorative solution based on acrylic resins with high pearlescent effect which enhance any rooms with its chromatic shades. Thanks to its special additives, **Sensazioni** provides various color tones according to the angle of view.



SO 520



SO 524



SO 514



SO 502



SA 534



SA 508



SA 560



SO 534



SA 2 512



SA 552



SA 512



SO 510



SO 550




SA 554



SA 564



SA 540



SA 2 518



SA 544



SA 556



SA 528



SA 500



SA 558



SA 514



SA 550

# SENSAZIONI



## IT SISTEMA DI APPLICAZIONE

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Aspetto: Perlescente vellutato  
Resa media per Lt (ad una mano):  
3 - 4 mq  
Peso specifico: 1,05 ± 0,02  
Diluizione: Max. 3-5% con acqua  
Tempo di lavorabilità: 5 - 7 minuti  
Essiccazione superficiale:  
2 - 3 ore  
Essiccazione in profondità (a  
22°C): 5 - 6 ore  
Attrezzi per l'applicazione:  
Spugna, tampone, pennello,  
spatola  
Temperatura min./max di  
lavorazione: 5° C - 35° C

## PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Per colorare il prodotto utilizzare una siringa graduata per aspirare dal Toner la quantità indicata per ottenere il colore prescelto e riversarlo nella confezione di Sensazioni. Quindi mescolare fino ad ottenere una miscela di colore perfettamente uniforme.

## PREPARAZIONE DEL FONDO

La superficie deve essere asciutta, liscia e ben isolata. Se necessario, stuccare o rasare le imperfezioni fino ad ottenere una superficie perfettamente planare. Dopo circa 12 ore applicare una mano di Fissativo acrilico Acrilfix. Dopo 4-5 ore procedere all'applicazione delle due mani dello speciale FONDO L. In questo modo la finitura acquisterà la sua naturale luminosità, in grado di far risaltare gli aspetti cromatici del decoro.

## STESURA DELLA FINITURA

Applicare il prodotto per mezzo di un rullo a pelo corto su di una superficie di circa 3-4 mq e subito procedere alla lavorazione con l'attrezzo ritenuto più idoneo (tampone, pennello, spatola, spugna). Continuare l'applicazione e la lavorazione avendo cura che non si formino delle antiestetiche giunture tra le diverse fasi applicative.

## EN APPLICATION SYSTEM

**TECHNICAL CHARACTERISTICS**  
Appearance: Perlescent finish  
Average coverage per litre (one coat): 3 - 4 sq.m  
Specific weight: 1,05 ± 0,02  
Dilution: Max. 3-5% with water  
Workability time: 5 ÷ 7 minutes  
Touch dry: 2 ÷ 3 hours  
Complete drying time (at 22° C): 5 ÷ 6 hours  
Tools: Sponge, pad, brush, spatula  
Min. working temperature: 5° C

## PRODUCT PREPARATION

To colour the product use a graduated syringe to suck up the amount of Toner indicated to obtain the colour required, and put it into the tin of Sensazioni. Stir until the mixture takes on a perfectly even colour.

## SURFACE PREPARATION

The surface must be dry, smooth and properly isolated. If necessary, fill or sand away imperfections until you have a perfectly flat surface. apply a coat of ACRIL FIX acrylic fixative. After 4-5 hours apply one coat of the special FONDO L. In this way, the finish will take on its natural sheen and bring out the chromatic aspects of the decor.

## APPLYING THE FINISH

Apply the product using a short haired roller and covering a surface area of approximately 3-4 sq.m and work the product immediately using the tool considered most suitable (pad, brush, spatula, sponge). Continue to apply and work the product, taking care that no unattractive joins are formed between the various sections.

## FR SYSTÈME D'APPLICATION

**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**  
Aspect : Perlé velouté  
Rendement moyen par kg (à trois couches) : 3 - 4 m<sup>2</sup>  
Poids spécifique : 1,05 ± 0,02  
Dilution : 3-5% maxi avec eau  
Temps utile de travail : 5 - 7 minutes  
Séchage hors poussière : 2 - 3 heures  
Séchage en profondeur (à 22°C) : 5 - 6 heures  
Outils d'application : Éponge, tampon, pinceau, spatule  
Température min. de travail : 5° C

## PRÉPARATION DU PRODUIT

Pour colorer le produit utiliser une seringue graduée pour aspirer la quantité indiquée de Colorant afin d'obtenir la couleur choisie et l'injecter dans le pot de Sensazioni. Mélanger ensuite jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement uniforme.

## PRÉPARATION DU FOND

La surface doit être sèche, lisse et bien isolée. Si nécessaire, mastiquer ou niveler les imperfections jusqu'à ce que la surface soit parfaitement plane. Après environ 12 heures, appliquer une couche de fixatif acrylique Acril Fix. Après 4 à 5 heures, procéder à l'application des deux couches de FONDO L. Ainsi faisant, la finition acquerra sa luminosité naturelle et pourra faire ressortir les effets chromatiques.

## ÉTALEMENT DE LA FINITION

Appliquez le produit au moyen d'un rouleau à poils courts sur une surface d'environ 3 à 4 m<sup>2</sup> et procédez tout de suite à la réalisation avec l'outil jugé le plus approprié (tamponeau, spatule, éponge). Continuez l'application et la réalisation en veillant à ce qu'il ne se forme aucun raccord peu esthétique entre les différentes phases d'application.

## RU СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ КРАСКИ

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  
Внешний вид: перламутрово бархатистый  
Средний расход (в два слоя): 3 - 4 м<sup>2</sup>/кг  
Удельный вес: 1,05 ± 0,02  
Разведение: макс. 3 - 5% воды  
Время обработки: 5 - 7 мин  
Поверхностное высыхание: 2-3 часов  
Глубокое просыхание (при 22°С): 5-6 часов  
Инструменты нанесения: губка, тампон, кисть, шпатель  
Минимальная температура для работы: 5°С

## ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА

Чтобы заколеровать банку нейтральной базы объёмом 4,5 л, следует вылить в неё всё содержимое банки с пигментом. В случае необходимости заколеровать банку нейтральной базы объёмом 0,750 л следует использовать градуированный шприц, в который набирается указанное для получения желаемого цвета количество пигмента и выливается в банку с Sensazioni. Затем содержимое следует перемешать до получения полностью однородного цвета.

## ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКИ

Поверхность должна быть чистой, гладкой и хорошо изолированной. Поэтому при необходимости поверхность надо как следует оштукатурить или вышпаклевать, чтобы она стала абсолютно ровной. Приблизительно через 12 часов нанести один слой водорастворимого акрилового фиксирующего грунта Acril Fix. Через 4-5 часов нанести два слоя специального грунта для декоративных материалов FONDO L. Благодаря этому финишная отделка приобретает свой натуральный блеск, подчёркивающий цветные особенности декора.

## НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО СЛОЯ

Валиком с коротким ворсом нанести продукт на площадь приблизительно 3-4 м<sup>2</sup> и сразу же приступить к её обработке, по выбору, губкой, тампоном, кистью или шпателем. Продолжить нанесение и обработку, избегая образования бросающихся в глаза стыков между участками, обрабатываемыми на разных стадиях работы.

## AR الحصائص الفنية المظهر:

براق لؤلؤي  
من 03 إلى 04 متر على الأقل طبقة واحدة الوزن الحجمي 1.05 كغ / لتر ± 0.2 التخفيف من 03 إلى 05 % على الأكثر مدة التطبيق 25 دقيقة إلى 30 دقيقة مدة الخفاف للمس 02 إلى 03 ساعة مدة الخفاف النهائي (في درجة حرارية) 05 إلى 06 ساعة أدوات التطبيق التطبيق بالرولو والزخرفة بالفرشاة أو الإسفنج أو الطابع والرولو الخاص حسب الرغبة احدى درجة حرارة 05 درجات مئوية

## تخصيص المنتج

لتلوين سينسزيوني استعمال آلة - تلوين مرققة لكي تحصل على اللون المطلوب - اسكب الملون في الكمية المطلوبة من سينسزيوني ويخلط جيدا حتى الحصول على اللون النهائي

## تخصيص السطح

السطح يجب أن يكون أملس - جاف ومغزول عن عوامل الجو إذا لزم الأمر يجب أن يعيد 12 السطح طبقة للتسوية قبل ساعة - استعمال طبقة من المثبت المائي - استعمال طبقتين من القاعدة الخاصة للدهانات الديكوروية ( )

و هذا لكي تتحصل البريق الطبيعي وترز الجوانب الجمالية للمنتج

## التطبيق النهائي

تطبيق سينسزيوني بواسطة رولو ذو شعر قصير 03 طبقة واحدة تغطي مساحة - متر على الأقل و فوراً 04 إلى تخرج الزخرفة بواسطة الرولو أو طابع خاص أو باستعمال الإسفنج أو المالج حسب الرغبة مع الحرص على عدم ترك حاجز أو خلوط بين أقسام السطح

## 中文 使用步骤

### 技术特点

外观: 乳白色  
每升平均覆盖率 (一个覆盖层): 3 - 4 平方米  
比重: 1.05 ± 0.02  
稀释: 最大 3-5% 用水  
可操作时间: 5 - 7 分钟  
触摸干燥所需时间: 2 - 3 小时  
完全干燥所需时间 (环境温度 22° C): 5 - 6 小时  
使用工具: 涂刷辊子, 海绵, 涂刷垫子, 刷子  
最低工作温度: 5° C

### 第一步 使用准备:

首先, 请使用带有刻度的注射器吸入指定剂量的色料以便获得所需的颜色, 再把它倒入指定的金属盒内, 然后将其搅拌, 直至调出均匀的颜色。

### 第二步 被涂刷表面的处理:

被涂刷的表面必须干燥, 平整, 且被妥善隔离。如有必要, 可以填充修复坑洼的部位, 以便得到一个完全平坦的表面。然后, 涂上一层 Acril Fix (acrylic fixative 丙烯酸固定液)。大约 4-5 小时以后, 再涂上一层特殊的光滑基料 (FONDO L.), 通过这种方法, 处理的表面可显示出自然光泽, 从而衬托出装饰的色彩。

### 第三步 本产品的使用方法:

首先, 使用短毛辊粉刷, 覆盖作业面积大约 3-4 平方米, 再立即使用其它合适的作业工具 (垫子, 刷子, 抹刀, 海绵), 然后继续作业, 请注意各部分涂刷表面交界处的涂刷均匀度