

331 GIOLLI SOFT TOUCH

**ЗАЩИТНОЕ МАТОВОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ ОЛЕНЬЕЙ КОЖИ**

ИНТЕРЬЕРЫ / ЭКСТЕРЬЕРЫ



www.giolli-official.ru

GIOLLI SOFT TOUCH - полиуретановое защитное покрытие с эффектом оленьей кожи. Высоко пластичный продукт, применяющийся для защиты декоративных покрытий. Обеспечивает высокую механическую защиту, воду и пыленепроницаемость. Не токсичен, не желтеет, без запаха, и быстро сохнет. Создает очень мягкий бархатистый эффект на ощупь.

GIOLLI SOFT TOUCH применяется совместно с катализатором DECOTECH Q184 в пропорции 1кг продукта на 0,08 кг катализатора.

Показания к использованию: продукт подходит для использования на поверхностях, требующих высоких адгезионных свойств, а также высокой химической и механической стойкости. Продукт соответствует требованиям действующего законодательства по охране окружающей среды с точки зрения токсичности и содержания растворителей.

Технические характеристики:

Удельный вес:	1,035 кг/л ± 0,02 кг/л в зависимости от цвета
pH	± 7,5/8,5
Масса твердой массы:	30% ± 1%
Растворитель:	вода
Вязкость по ротационному вискозиметру Брукфильда	100/150 сПз ± 10 сПз
Блеск:	0-1

Инструкция по нанесению:

Температура окружающей среды:	Не более +40°C и не менее +5°C, с относительной влажностью воздуха не более 80%.
Температура поверхности:	Не более +35°C и не менее +5°C, поверхность сухая.
Инструменты:	Валик с низким ворсом
Количество слоев:	1 слой
Разведение:	5-10% водой
Расход:	~ 10-15 м ² /л в один слой. Расход указан при нанесении на гладкие поверхности со средней впитывающей способностью.

Доступные фасовки:

1кг - 2,5кг - GIOLLI SOFT TOUCH
0,08 кг - 0,1кг - DECOTECH Q184

Колеровка :

Материал поставляется в базе и используется как неколерованный материал. В случае использования различных партий материала, рекомендуется перемешать между собой упаковки во избежание различия оттенков.

Состав материала:

Полиуретановая дисперсия

Безопасность эксплуатации:

Продукт не требует маркировки ЕЕС. За дополнительной информацией обратитесь к паспортам безопасности.

Сроки и условия хранения:

Длительность хранения 2 года в оригинальной упаковке, не разбавленная. Температура хранения +5°C, максимально +36°C, защита от мороза.

Рекомендуемая повер - хность для нанесения:	Декоративные покрытия
Очистка инструментов:	В теплой воде, сразу после использования.
Время работы:	При использовании GIOLLI SOFT TOUCH с катализатором DECOTECH Q184 время выработки материала после смешивания -1,5-2 часа.
Время высыхания поверх - ности:	2 часа при +23 С и относительной влаж - ности 65% .
Полное высыхание:	6-8 часов
Скорость катализа:	8% с DECOTECH Q184
Способ нанесения:	Смешать GIOLLI SOFT TOUCH с катализа - тором DECOTECH Q18 в пропорции на 1кг продукта 0,08 кг катализатора. Катализиро - ванный материал нанести с помощью кисти или валика, равномерно распределив по поверхности. При нанесении учитывать, что время выработки катализированного мате - риала - 2 часа.

Технический паспорт: REV. 30.11.2020

Giolli srl гарантирует, что информация содержащаяся в этом техническом паспорте предостав - лена на основе лучших достижений , опыта и научно-технических знаний. Однако Giolli не несет ответственности за результаты, полученные за счет использования собственных продуктов, так как способы применения находятся вне его контроля. Поэтому мы рекомендуем всегда прове - рять соответствие каждого отдельного продукта в каждом конкретном случае.